

Comportas GÁS INERTE - DUPLEX MS

Resistência a 4 horas de incêndio BS EN 1634-1: 2014

Classificação de incêndio segundo BS EN 13501-2 —E240 & EW120 // Certificado segundoewcl5



COMPLEMENTO SEGUNDO BS EN 15004-1:2019

IG-01 (Árgon)

IG-55 (Árgon+Nitrogénio)

IG-100 (Nitrogénio)

IG-541 (Nitrogénio+Árgon+CO2)

TESTADO POR TERCEIROS

BS EN 13030:2001 —Ensaio de fluxo de ar

BS EN 1751 :2014 —Ensaio de fluxo de gás

BS EN 1314-1 Cálculos de área livre



DUPLEX MS PRO mostrando a secção de resistência ao fogo na posição aberta.

Referência	Área de ventilação livre (m²)	Medidas de vão (mm)		Peso (kg)
	Sobrepessão	Largura	Altura	
DUPLEX MS PRD 150	0,021	210	210	5
DUPLEX MS PRD 225	0,045	285	285	7,5
DUPLEX MS PRD 300	0,079	360	360	12,5
DUPLEX MS PRD 375	0,124	435	435	15
DUPLEX MS PRD 450	0,178	510	510	17,5
DUPLEX MS PRD 525	0,252	585	585	25
DUPLEX MS PRD 600	0,317	660	660	30
DUPLEX MS PRD 675	0,417	735	735	35
DUPLEX MS PRD 750	0,515	810	810	45
DUPLEX MS PRD 825	0,623	885	885	55
DUPLEX MS PRD 900	0,741	960	960	60
DUPLEX MS PRD 975	0,870	1035	1035	65

