



VÁLVULA MARIPOSA WAFER PARA BRIDA DIN

Mod. GISA-800-W

Con reductor y apertura manual por volante

Con indicador de posición 2 contactos.

Certificación: UL/FM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Presión de funcionamiento máxima: 300PSI (máximo. Presión de prueba: 600PSI)
2. Temperatura de trabajo máxima: 250°F (120°C)
3. Aplicación: Uso de interior y al aire libre
4. Disco doble sello: Recubrimiento EPDM revestido
5. Interruptor de sabotaje supervisado y ensamblado en fábrica.

MONTAJE ESTANDAR - API609

Lado a lado estandar ASME B16.10

Brida estandar ISO 5211

Prueba estandar FM1112/UL1091

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø NOMINAL		PESO UD
		(Inch)	(mm)	
GISA-800-W50	Mariposa Wafer	2"	50	4,66
GISA-800-W65	Mariposa Wafer	2 ½"	65	5,03
GISA-800-W80	Mariposa Wafer	3"	80	5,29
GISA-800-W100	Mariposa Wafer	4"	100	6,55
GISA-800-W125	Mariposa Wafer	5"	125	8,68
GISA-800-W150	Mariposa Wafer	6"	150	9,67
GISA-800-W200	Mariposa Wafer	8"	200	13,25
GISA-800-W250	Mariposa Wafer	10"	250	25,06
GISA-800-W300	Mariposa Wafer	12"	300	32,81

Nº	NAME	MATERIAL
1	UPPER SHAFT SEALING NUT	WCB
2	SHAFT SEAL	EPDM
3	BODY	DI
4	UPPER SHAFT	SS416
5	DISC	DI+EPDM
6	LOWER SHAFT	SS416
7	LOWER SHAFT SEALING NUT	WCB
8	END FACE SEAL	EPDM
9	STEM BUSHING	PTFE
10	SIGNAL GEARBOX	DI