



DN	INCH	PSI	OD	L	H
50	2	362	60.3	167	122.5
65	2.5	362	73 76.1	180	136.5
80	3	362	88.9	198	165.5
100	4	362	114.3	229	193.6
125	5	362	139.7 141.3	254	235.5
150	6	362	165.1 168.3	272	252
200	8	362	219.1	330	314.5
250	10	362	273	435	360
300	12	362	323.9	510	424.5



VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA WAFER

Mod. H24X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La dimensión extremadamente corta cara a cara y el diseño compacto de esta válvula permiten la instalación y el servicio en espacios reducidos.
Asistida por muelles para un mejor comportamiento dinámico.
Asiento suave para una perfecta estanqueidad incluso a baja presión diferencia

Bridas ANSI B 16. 1 CLASE 125
UL Listed
Certificación GHOST
Presión de trabajo: PN16
Temperatura de trabajo: -10° a 82°C
Pintado con Epoxy en interior y exterior AWWA C550 estándar



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø NOMINAL	
		(Inch)	(mm)
H24X50	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 2"	2"	50
H24X65	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 2-1/2"	2.5"	65
H24X80	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 3"	3"	80
H24X100	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 4"	4"	100
H24X150	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 6"	6"	150
H24X200	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 8"	8"	200
H24X250	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 10"	10"	250
H24X300	VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA 12"	12"	300