



Specifiche tecniche

MX///6

MOBOTIX M16B EN54 Thermal Camera

Sistemi accurati per una prevenzione ottimale degli incendi.

MOBOTIX M16B EN54 Thermal Camera con certificazione EN 54-10 offre un rilevamento affidabile e tempestivo delle fonti di incendio. È in grado di rilevare queste fonti prima che si verifichi un incendio, anche da distanze fino a 60 m. Ciò significa che la diffusione dell'incendio può essere combattuta efficacemente o, in uno scenario ideale, evitata del tutto. La tecnologia TR termica MOBOTIX stupisce per la sua installazione rapida e a basso costo. È molto più semplice dei rilevatori di calore lineari, ad esempio. Inoltre, il sistema può reagire più rapidamente.

- Piattaforma di sistema Mx6 , con compatibilità MxBus, H.264 e ONVIF
- Sensore d'immagine termica Premium fisso con NETD da 50 mk
- Radiometria termica per un valore aggiunto misurabile: sensore immagine termica calibrato
- Campo visivo termico: 45°, 25° o 17°
- Opzioni aggiuntive del modulo sensore immagine
- Registrazione su scheda MicroSD interna (4 GB di serie)
- Microfono e altoparlante integrati
- MxActivitySensor può essere utilizzato anche in condizioni di oscurità totale
- Telecamera termica PoE con un consumo energetico < 10 W

BeyondHumanVision

MOBOTIX