



PUESTOS DE DILUVIO CON FM TRIM

Válvula reguladora de agua automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistemas de protección contra incendios por diluvio con reinicio remoto 1-1 / 2 "a 8" (DN40 a DN200)

Las válvulas de control automático son válvulas de diafragma que pueden usarse dentro de sistemas de protección contra incendios tipo diluvio con reinicio remoto.

Con mecanismo de reinicio remoto se puede abrir y cerrar a remoto en presencia de un flujo completo, si dicho mecanismo está correctamente instalado.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES SON

- Función de reinicio remoto restablece la válvula de uno o varias ubicaciones remotas.
- El diseño compacto y ahorro de espacio de la válvula reduce su volumen y costos de construcción.
- La activación eléctrica es compatible con varios tipos de opciones de disparo automático o manual.
- La activación de las alarmas de incendio ocurre cuando el sistema está activado.

Gracias a la presencia de un diafragma, un reseteo externo de la válvula es posible, lo que permite restablecer fácilmente un sistema de tipo diluvio sin tener que abrir una cubierta para reposicionar manualmente una aleta y / o un mecanismo de bloqueo.

La simple represurización de la cámara del diafragma reinicia la válvula.

Es un sistema eléctrico de detección eléctrico automático o una activación eléctrica manual a distancia que activa el funcionamiento de la válvula.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DV089GGEFM	3"-LINEA PILOTO ELECTRICA -INCLUYE VÁLVULA DE SOLENOIDE
DV114GGEFM	4"-LINEA PILOTO ELECTRICA -INCLUYE VÁLVULA DE SOLENOIDE
DV168GGEFM	6"-LINEA PILOTO ELECTRICA -INCLUYE VÁLVULA DE SOLENOIDE
DV219GGEFM	8"-LINEA PILOTO ELECTRICA -INCLUYE VÁLVULA DE SOLENOIDE

