



## PUESTO DE CONTROL REDUCIDO

### RANURADO 350PSI. Mod. RCV

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Con interruptor de flujo de agua que puede proporcionar una alarma electrónica.

- Se utiliza en sistemas de protección contra incendios de tubería húmeda, así como en la preacción.

-Extremos de ranura AWWA C606 Estándar o dimensiones métricas.

Presión de trabajo: 350PSI

Presión de trabajo: -10°C a 82°C

Protección contra la corrosión:

El acabado del revestimiento interior y exterior es de epoxi según AWWA C550 Standard



| REFERENCIA | DIÁMETRO |
|------------|----------|
| RCV060GGFM | 2"       |
| RCV076GGFM | 2 ½"     |
| RCV089GGFM | 3"       |
| RCV114GGFM | 4"       |
| RCV139GGFM | 5"       |
| RCV168GGFM | 6"       |
| RCV219GGFM | 8"       |

| SIZE |      | 2"    |      | 2.5" |      | 3"   |      | 4"    |      | 6"    |      | 8"    |      |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|      |      | mm    | inch | mm   | inch | mm   | inch | mm    | inch | mm    | inch | mm    | inch |
| OD   | ASTM | 60.32 | 2.37 | 73.0 | 2.87 | 88.9 | 3.5  | 114.3 | 4.5  | 165.1 | 6.5  | 219.1 | 8.63 |
|      | BS   |       |      | 76.1 | 3    |      |      |       |      | 168.3 | 6.63 |       |      |
| L    |      | 169   | 6.65 | 183  | 7.2  | 205  | 8.07 | 218   | 8.58 | 269   | 10.6 | 325   | 12.8 |
| H    |      | 71    | 2.8  | 79   | 3.11 | 89   | 3.50 | 102   | 4    | 128   | 5.04 | 159   | 6.26 |

| Nº | DEFINICIÓN        | MATERIAL        | ASTM ESPEC.   |
|----|-------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Cuerpo            | Hierro maleable | A536 65-45-12 |
| 2  | Anillo de base    | Bronce          | B62 C83600    |
| 3  | Disco             | Acero INOX      | AISI 304      |
| 4  | Junta             | Caucho          | EPDM          |
| 5  | Eje               | Acero INOX      | AISI 304      |
| 6  | Resorte           | Acero INOX      | AISI 304      |
| 7  | Tuerca de bloqueo | Acero INOX      | AISI 304      |
| 8  | Conexión          | Acero INOX      | AISI 304      |