



ROCIADORES PARA ALMACENAJE ELO ¾" K160

RESPUESTA ESTÁNDAR – COLGANTE & MONTANTE

Listado UL / C-UL Aprobado FM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Son rociadores automáticos de tipo soldadura fusible. Son de respuesta estándar que producen un patrón de distribución de agua semiesférica por debajo del deflector.

Estos rociadores fueron sometidos a una prueba completa con pruebas de fuego, para almacenamiento alto-apilado.

Los caudales más altos pueden ser alcanzados a presiones mucho más bajas con el 11.2 K-factor, ELO-231, haciendo su uso altamente ventajoso en aplicaciones de alta densidad, tales como la protección del almacenaje alto-apilado.



DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Bronce
Sello del disco	Cobre
Cap	Bronce
Tornillo de compresión	Bronce
Deflector	Bronce
Eyector	Níquel
Clip de puntal	Acero INOX
Factor K (gpm/psi) (lpm/bar)	11.2 gpm/psi½ (161,4 lpm/bar½)
Rango de temperature °F (°C)1	165°F (74°C)1 212°F (100°C) 286°F (141°C)
Orientación de rociadores	Colgante / Montante
Presión máxima de trabajo	175 psi (12,1 bar)

