

O aparelho certo para cada necessidade



ASD 535-3, 1 canal
Indicador do nível de fumaça



ASD 535-4, 2 canais
Indicador do nível de fumaça

ASD 535 Para áreas de monitoramento muito grandes

- Imune contra fatores de interferência tais como pó, sujeira, umidade e vapor
- Aplicações: armazéns de prateleiras altas, armazéns de congelados, grandes centros de processamento de dados, prédios históricos, pavilhões grandes/altos etc.
- Homologações/Certificados: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
- Comprimento total de todos os dutos de aspiração: 2 x 400 m
- Nível de pressão sonora: 34 dB (A) para desenvolvimento de ruído extremamente baixo
- Grau de proteção: IP 54
- Faixa de temperatura admissível: -30 °C até +60 °C



ASD 535 HD, 1 canal
Indicador do nível de fumaça



ASD 535 HD, 2 canais
Indicador do nível de fumaça

ASD 535 HD Para ambientes extremos

- Ideal para o uso em ambientes corrosivos
- Aplicações: indústria metalúrgica, indústria de processamento de madeira, setor agrícola etc.
- Homologações/Certificados: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
- Comprimento total de todos os dutos de aspiração: 2 x 400 m
- Nível de pressão sonora: 34 dB (A) para desenvolvimento de ruído extremamente baixo
- Proteção contra sobretensão opcional
- Placas de circuito revestidas
- Grau de proteção: IP 66
- Faixa de temperatura admissível: -30 °C até +60 °C



ASD 533-1, 1 canal



ASD 533-2, 2 canais

ASD 533 Para grandes áreas de monitoramento

- Versão reduzida com limites de sistema restritos
- Aplicações: poços de elevadores, museus, bens culturais, pavilhões, cinemas etc.
- Homologações/Certificados: VdS, UL, FM, ActivFire, EAC
- Comprimento total de todos os dutos de aspiração: 2 x 200 m
- Nível de pressão sonora: 34 dB (A) para desenvolvimento de ruído extremamente baixo
- Grau de proteção: IP 54
- Faixa de temperatura admissível: -20 °C até +60 °C



ASD 532 Para áreas de monitoramento de médio porte

- Design compacto
- Aplicações: celas de presídios, salas limpas, laboratórios, racks de informática, instalações de telecomunicações etc.
- Homologações/Certificados: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
- Comprimento total de todos os dutos de aspiração: 120 m
- Nível de pressão sonora: 25 dB (A) para desenvolvimento de ruído extremamente baixo
- Grau de proteção: IP 54
- Faixa de temperatura admissível: -20 °C até +60 °C



ASD 531 Para pequenas áreas de monitoramento

- Configuração simples em três passos diretamente no aparelho (sem software/PC)
- Aplicações: racks de informática individuais, salas limpas, tetos falsos etc.
- Homologações/Certificados: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC
- Comprimento total de todos os dutos de aspiração: 75 m
- Nível de pressão sonora: 25 dB (A) para desenvolvimento de ruído extremamente baixo
- Grau de proteção: IP 54
- Faixa de temperatura admissível: -10 °C até +55 °C