

■ A Solução do Painel de Controlo de Alarme de Incêndio F2



■ O Conceito

O painel de controlo de alarme de incêndio "Solution F2" oferece flexibilidade combinada com uma solução moderna e económica. Inovação também para objetos menores.

Padrões nacionais e internacionais, bem como vários requisitos do mercado, são levados em consideração. Feito sob medida, ao mais alto nível, sem compromissos e, claro, aprovado pela VdS.

Flexibilidade também na seleção de detetores - A "Solution F2" é compatível com os mais recentes detetores endereçáveis da Hochiki e da Apollo - dois dos maiores e mais conhecidos fabricantes de detetores em todo o mundo.

O painel vem como padrão com um módulo de loop que suporta 254 dispositivos Apollo-Core ou até 127 sensores e 127 sirenes de base com protocolo de sistema aprimorado da Hochiki. Uma fonte de alimentação 230 VAC / 24 VDC com 3,5 amperes, painel de controlo com teclado de membrana e display gráfico, interfaces USB e RS-232, bem como inúmeras entradas/saídas.

O servidor web NSC também pode ser instalado neste painel de controlo de alarme de incêndio compacto. A "Solution F2" oferece acesso através de qualquer navegador de Internet.

O processamento do sinal, o visor e as funções operacionais são testadas e certificadas de acordo com a EN54. Todas as entradas e saídas são livremente programáveis. Recursos adicionais de conveniência incluem teclas programáveis abaixo do visor e teclas macro livremente programáveis que podem ser utilizadas para as funções operacionais mais frequentes.

Os seguintes módulos de expansão estão disponíveis:

- Segundo módulo de loop, B01100-00
 - Interface de E/S B01110-00 (caixa B)
 - Placa de interface RS-485, B01115-00
 - Display de zona, B01220-00 (somente caixa B2)
- Dependendo da expansão do painel de controlo, você pode escolher entre dois tamanhos de caixa (caixa A e B):
- Caixa A (B01070-00)
 - Caixa B1 (B01080-00), Caixa B2 (B01090-00)