

Videoporteiro



O novo Videoporteiro foi projetado para aumentar a segurança e proporcionar comodidade aos proprietários de residências e empresas.

O Videoporteiro está totalmente integrado com a RISCO Cloud, servindo como uma solução complementar aos sistemas de alarme da RISCO e à solução de Vídeo VUpoint. Este dispositivo de última geração, que oferece aos usuários a capacidade de atender uma chamada de vídeo do interfone a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo quando não estão em casa, é totalmente suportado pelo aplicativo iRISCO para smartphones.

Benefícios

1 Integração perfeita

Os instaladores podem configurar facilmente o Videoporteiro com a interface de administração do instalador da RISCO Cloud e a HandyApp. Os usuários finais receberão notificações em tempo real no seu aplicativo iRISCO.

2 Instalação fácil

O Videoporteiro foi projetado para instalação rápida e fácil. O dispositivo pode ser facilmente instalado usando a cablagem existente do interfone. A campainha pode ser conectada a uma campainha existente ou localizada em qualquer lugar dentro do imóvel.

Recursos principais

- 

Vídeo em alta definição

O Videoporteiro captura vídeos nítidos em alta definição com um ângulo de visão de 140°, permitindo que os proprietários vejam e se comuniquem com os visitantes de qualquer lugar através do aplicativo para smartphone. Isso garante que os proprietários sempre saibam quem está na sua porta, aumentando a segurança e o conforto.
- 

Áudio bidirecional

O nosso Videoporteiro possui alti-falante e microfone embutidos, permitindo uma comunicação bidirecional perfeita com os visitantes e conversas em tempo real, mesmo quando estejam longe de casa.
- 

Deteção de movimento e alertas

O dispositivo utiliza tecnologia avançada de deteção de movimento, enviando notificações instantâneas aos dispositivos dos proprietários sempre que um movimento é detectado perto de sua porta da frente. Este recurso oferece um nível adicional de segurança, permitindo que os proprietários respondam prontamente a qualquer atividade suspeita.
- 

Visão noturna

Equipado com LEDs infravermelhos, o Videoporteiro garante visibilidade clara mesmo em condições de pouca luz. Os proprietários podem ter certeza de que a sua propriedade está protegida dia e noite.

Modelos disponíveis

RVDBA701000A - >Videoporteiro WiFi + KIT de Campanha wireless

Especificações técnicas

	Item	Especificações do Produto
Sensor de Imagem	Modelo	SC2232H
	Tamanho do CMOS	1/2.9 polegadas
	Resolução	1080P(1920 H*1080V)
Lente	Comprimento Focal da Lente	3.0mm±5%
	Corte IR	Supported
	ângulo de Visão	H: 115±5° V: 57±5° FOV: 140±5°
	Compressão	H.264
Video Parâmetro	Live view Resolution	1080P / 720P / VGA
	Taxa de Frames	15FPS
	Modo Dia & Noite	Sim (Colorido para o dia / P&B para a noite)
	IR Inteligente	Suportado
	Deteção de Objeto:	Suportado até 3M
Parâmetro de Áudio	Áudio Bidirecional	Suportado
	Volume Ajustável	Suportado
Parâmetro de Rede	Rede Ethernet	Suportado
	Rede Wi-Fi	Suportado
Parâmetro Wi-Fi	Bluetooth	Suportado apenas para configuração Wi-Fi
	Frequência	2400-2483.5MHz

Item		Product Specification
Consumo de Energia	Modo de Alimentação	DC 9V-48V
	Fornecimento de Energia	IR desligado : Média 160-200mA Máx 500mA
		IR ligado : Média 200-280mA Máx 500mA
LED / Iluminação Parâmetro	Total de LED IR	5 LEDs IR para iluminação de cenário escuro e EDS-Sensor Digital Ambiental que fornece entrada do nível de iluminação no ambiente para Modo Dia/Noite.
	ângulo de LED	120°
	Comprimento de Onda do LED	850nm
	Alcance Visível	até 3 metros
Gravação Parâmetro	Armazenamento	TF Card
	Capacidade Máx de Armaz.	128GB
	Formato de Gravação:	MP4
	Formato de Gravação:	1080P
	Pré-Gravação	3-seg
	Tempo de Gravação Padrão	Padrão 30seg, Tempo de Gravação Dinâmico até 60seg
	T. de Grav. de Referência(32GB)	26 horas
Interface I/O	Energia IN	Entrada de Energia DC
	SD/TF CARD	Cartão Micro SD até 128GB
	Reset/Pareamento:	Suportado
	LED:	x1 (Indicação de Status)
	Porta de Rede:	Combine em suporte de 10PIN
Ambiente	Temperatura de Operação	-20-50°C
	Temperatura de Armazenamento	-20-60°C
	Húmidade em funcionamento	10%~95%RH
	Umidade de Armazenamento	10%~95%RH
	Dimension(HxWxD)	113x49x24mm
Controle de Fechadura	Suporta a abertura de uma fechadura elétrica ou portão.	Carga máxima no controle de bloqueio: 2A/30Vdc ou 0.3A/125VAC

Campanha	
Especificações do Produto	Campanha
Frequência	RF868 Para o Mercado EU
Distância	Até 150m (Linha de Vista)
Som	3 níveis Mais desligado
Melodia	4 Melodias
Botões	Botão de Seleção de toque
	Botão de Volume
	Botão de Pareamento
Tipo de Bateria	Pilha AA x 3 (1 ano)
Dimensão (HxWxD)	60x28x105mm
Peso	146g (bateria incluída)