

Teclado Panda wireless para LightSYS+

Model: RWX432KPP



O novo teclado Panda wireless 2-Way para LightSYS+ é um teclado de programação que oferece total flexibilidade para ser colocado onde for necessário, sem necessidade de perfuração e cablagem. O seu design elegante é perfeito para usuários que procuram um visual contemporâneo. Com a capacidade de simular conexão Bus e funcionar como o teclado Panda com fio, a versão sem fios conecta-se perfeitamente ao painel através do módulo de vídeo sem fios.

Este recebe indicações de status em tempo real do painel, conectividade com a Cloud e notificações de problemas e alarmes.

Quando combinado com a LightSYS+, o teclado wireless transforma o seu sistema numa solução totalmente wireless. A instalação é fácil, graças ao suporte de instalação incorporado e fixação com apenas um parafuso.

Além disso, o teclado Panda wireless possui um acessório de encaixe para instalação suave e discreta na parede.

Experimente o conforto e a elegância do novo teclado Panda wireless 2-Way - a escolha perfeita para sistemas de segurança modernos.

Aprovações:



Europa



Reino Unido

EN50131

Europa

Recursos

- Duráveis e confiáveis, atendendo aos mais altos padrões
- Interface do usuário intuitiva permite controle rápido e fácil
- Uma seleção abrangente de teclados para qualquer necessidade

Especificações Técnicas

Item	Especificação do produto
Consumo de Corrente	Consumo em standby 9µA, Consumo máximo 150 mA
Tipo de Bateria	CR123, bateria de lítio 3V (x 4)
Vida útil típica da bateria	3 anos
Frequência	433.92 e 868.65 MHz
Frequência RF de Proximidade	13.56 MHz
Dimensões (A x L x P)	178 x 103 x 38 mm (7.0 x 4.0 x 1.5")
Peso (Incluindo baterias)	0.435 kg
Temperatura de operação	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Informações para pedidos

Modelo	PN
WL Panda KP LightSYS+/Air&Prox para Sistema de 868MHz	RWX432KPP802A
WL Panda KP LightSYS+/Air&Prox para Sistema de 433MHz	RWX432KPP402A